



MAXIMUS Turbo Diesel Extra 15W-40

Süper Yüksek Performanslı Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Süper yüksek performanslı dizel motor yağı (SHPD) kalite seviyesinde uzun ömürlü dizel motor yağıdır. Düşük ve yüksek kükürt içeren yakıtlarla çalışan dizel motorlarda mükemmel performans sağlar.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek TBN değerleri ile kükürt oranı yüksek yakıtlarda motoru korur.
- Yüksek devir ve sıcaklıklarda aşınmaları önleyerek tüm turboşarjlı ve turboşarjsız motorlarda güvenli kullanım sağlar.
- Motoru temiz tutarak yanma verimini ve motor gücünü artırır.
- Yanma asitlerini yüksek kükürtlü yakıtlarla çalışmada bile nötralize eder.
- Uzun conta ve keçe ömrü sağlar.
- Uzun ömürlüdür.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,887
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	236
Kinematik Viskozite 40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	113,9
100°C'de mm ² /s		15,1
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	139
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-27

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Turboşarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm kamyon, otobüs, tır, iş makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3, MB-Approval 228.3, MAN M3275, MTU TYPE 2, VOLVO VDS-3, RENAULT RVI/RLD-2, Mack EO-M Plus, ALLISON C-4, CAT ECF-2, ECF-1-a, CUMMINS CES 20076/77/78, DEUTZ DQC III-05