

# SUPER ANTİFRİZ



## Yüksek performanslı antifriz

### Tanımı

Petrol Ofisi Süper Antifriz motorların radyatörlerinde kullanılmak üzere, pas, korozyon, aşınma ve köpük önleyici katıklar içeren etilen glikol esaslı üründür.

### Özellikleri ve Faydaları

Petrol Ofisi Süper Antifriz Alüminyum ve diğer tip radyatörlerde kullanılabilir. Soğutma suyunun soğuk havalarda donmasını, sıcak havalarda ise kaynamasını önlediğinden yaz kış kullanılır. Soğutma sisteminde pas ve korozyonu önler.

### Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

TS 3582

### Tipik Özellikler\*

	%100	%50
Yoğunluk, @ 15°C kg/lt	1.128	-
Alevlenme Noktası °C	110	-
Donma Noktası °C	-18	-37
Kaynama Noktası °C	149	108

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Ambalaj Tipleri		
Plastik		1lt
Teneke		16 kg, 3lt
Fiçi		200 kg

www.petrolofisi.com.tr  
e-mail: info@poas.com.tr  
Müşteri Danışma Hattı: 0 800 211 02 29

Sağlık, Emniyet ve Çevre Bilgileri: Amaçlarına ve kullanma talimatlarına uygun kullanıldığı sürece sağlık için önemli bir tehlike yaratmaz. Kullanılmış yağlar yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre kategorilerine ayrılarak yine bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Sağlık ve güvenliğe ilgili daha fazla bilgiyi Petrol Ofisi yetkililerinden ve internet sitemizden ulaşabileceğiniz MSDS formunda bulabilirsiniz.

